



# Uue ajastu SMD LED-prožektorid

– energiatõhus ja efektiivne valgustus hea hinnaga

SMD LED-prožektorid on pika eluea ja suure tootlikkusega valgustid, mille valgusallikaks on kõrge kvaliteediga pinnale kinnituv SMD LED-moodul.

Meie tootevalikus on erineva võimsuse ja suurusega prožektoreid, saadaval on ka liikumisanduriga mudeleid. LED-prožektorid on tolmu- ja niiskuskindlad, mistõttu võib neid kasutada sise- ja välistingimustes. Kõik valgustid on paigaldatavad nii lakke kui ka seinale tänu reguleeritavale kinnitusele.

## LED-prožektorite eelised

- Kõrge energiatõhusus
- Eluiga kuni 50 000 h
- Töökindel vahemikus -30°C kuni 50 °C
- Selge ja ühtlaselt jaotunud valgus 6000 K
- Tolmu- ja niiskuskindlus IP65

## Tehnilised andmed

IP klass 65

Valgusnurk 120°

Võimsus 30 W

Pinge 85-265 V

Sagedus 50-60 Hz

Võimsustegur > 0.9

Töötemperatuur -30°C kuni 50°C

Arvestuslik eluiga kuni 50 000 h

## Valgusallikas

Valgustemperatuur 6000 K

Valgusti efektiivsus 85 lm/w

Valgusvoog valgustist 2550 lm

Valgusallikas SMD LED-moodul

## Mõõdud, kaal ja muu

Mõõdud 240 x 230 x 65 mm

Kaal 1,63 kg

Materjalid alumiinium, klaas

Liikumisandur mudelil HN-P803-S

Paigaldus Reguleeritav kinnitus, paigaldus lakke, seinale või muule aluspinnale.

## Tootefotod

