



Uue ajastu SMD LED-prožektorid

– energiatõhus ja efektiivne valgustus hea hinnaga

SMD LED-prožektorid on pika eluea ja suure tootlikkusega valgustid, mille valgusallikaks on kõrge kvaliteediga pinnale kinnituv SMD LED-moodul. Meie tootevalikus on erineva võimsuse ja suurusega prožektoreid, saadaval on ka liikumisanduriga mudeleid. LED-prožektorid on tolmu- ja niiskuskindlad, mistõttu võib neid kasutada sise- ja välistingimustes. Kõik valgustid on paigaldatavad nii lakke kui ka seinale tänu reguleeritavale kinnitusele.

LED-prožektorite eelised

- Kõrge energiatõhusus
- Eluiga kuni 50 000 h
- Töökindel vahemikus -30°C kuni 50 °C
- Selge ja ühtlaselt jaotunud valgus 6000 K
- Tolmu- ja niiskuskindlus IP65

Tehnilised andmed

IP klass 65

Valgusnurk 120°

Võimsus 50 W

Pinge 85-265 V

Sagedus 50-60 Hz

Võimsustegur > 0.9

Töötemperatuur -30°C kuni 50°C

Arvestuslik eluiga kuni 50 000 h

Valgusallikas

Valgustemperatuur 6000 K

Valgusti efektiivsus 85 lm/w

Valgusvoog valgustist 4250 lm

Valgusallikas SMD LED-moodul

Mõõdud, kaal ja muu

Mõõdud 290 x 290 x 80 mm

Kaal 2.7 kg

Materjalid alumiinium, klaas

Liikumisandur mudelil HN-P804-S

Paigaldus Reguleeritav kinnitus, paigaldus lakke, seinale või muule aluspinnale.

Tootefotod

