

Uue ajastu LED-tänavavalgustus

– LT-T-014 kompromissitu töökindlus iga ilmaga



- ✓ Tolmu- ja niiskuskindlus IP66
- ✓ Vandaali- ja löögikindlus IK08
- ✓ Töökindel vahemikus -40°C kuni 70°C
- ✓ Läbinud 500-tunnise soolalahuse testi
- ✓ Selge ja ühtlaselt jaotunud valgus
- ✓ Suurepärase valgusviljakus 130lm/w

LT-T-014-60

Tehnilised andmed

IP klass 66

Löögikindlus IK08

Valgusnurk X140°-Y70°

Võimsus 60 W

Pinge AC100-240V/277V

Liigpingepiirik 10kV

Võimsustegur > 0.95

Töötemperatuur -40°C kuni 70°C

Arvestuslik eluiga kuni 60 000 h

Valgusallikas

Valgustemperatuur 2700K-6500K

Valgusti efektiivsus 130 lm/w

Valgusvoog valgustist 7800 lm

Valgusallikas Osram LED-moodul

Värviesitusindeks CRI 80

LED-draiver MeanWell

Mõõdud, kaal ja muu

Mõõdud 431 x 160 x 90 mm

Kaal 2,7 kg

Materjalid alumiiniumist korpus, korrosiooni-
vabad roostevabast terasest detailid

Timmerdamine DALI tellimisel

Paigaldus Paigaldus 40mm või 60mm diameetriga
posti otsa. Võimalik kasutada adapterit valgusti
paiknemise nurga muutmiseks (0-120°). Nurga-
adapter tuleb eraldi tellida

